



AAA THERMODOM

Nízkoenergetické a pasívne domy novej generácie



- **Stavebný systém Thermopanel MultiTherm NEO**
- Samostatný systém bez použitia prídavnej konštrukcie
- Thermopanely tvoria extrémne pevnú konštrukciu s vysokou pevnosťou
- Ideálne pre nadstavby súčasných domov
- Výstavba v rádoch týždňov za zaujímavé ceny

TEPELNÉ IZOLAČNÉ VLASTNOSTI:

Súčiniteľ prestupu tepla:

$U = 0,111 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Tepelný odpor:

$R = 8,859 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$

Odpor pri prestupe tepla:

$RT = 9,029 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$

DODÁVKY:

- hrubá stavba
- 3D projekcia
- stavebné riadenie
- zaistovanie financovania



Veľmi nízka infiltrácia a vynikajúca hodnota tepelného odporu dávajú záruku významných úspor v oblasti energii na kúrenie alebo klimatizáciu.

Miesto montáže nie je podstatné, nakoľko svojimi montážnymi skupinami a technickým dozorom pokrývame celé územie Českej republiky a časť Slovenska.

Štefánikova 365/16, Ilava | tel.: +421 905 647 766 | email: info@thermodom.sk
www.thermodom.sk